



T 41 P

Téléphone IP professionnel
Design 3 comptes SIP



YEALINK T 41 P

Téléphone IP design avec 6 touches programmables et écran LCD graphique

Le téléphone Yealink T41 est un poste professionnel avec grand écran LCD graphique capable de gérer 3 comptes SIP. Sa particularité est de mettre à disposition 6 touches de fonctions paramétrables avec LEDs. Avec ses fonctions d'auto-provisionnement, d'auto-configuration et d'auto-actualisation, il convient aux entreprises recherchant un téléphone facilement manageable.

Il s'adapte à votre environnement

Avec le Yealink T41, vous choisissez entre une alimentation PoE (via câble Ethernet) et une alimentation électrique classique (via bloc secteur - non-inclus).

Gestion évoluée des appels

Le Yealink T41 offre les fonctionnalités de téléphonie suivante: identification du nom et du numéros de l'appelant, transfert d'appel, conférence à 3, communication interne...

Ultra professionnel

Equippé de la puce TI TITAN, d'un grand écran LCD graphique 2.7", de 6 touches programmables, d'un switch Ethernet 2 ports RJ45 10/100 M et d'un mains libres full duplex, le Yealink T41 est idéal pour une utilisation intensive en entreprise.

Compatible avec les environnements SIP :

- Alcatel-Lucent
- Aastra
- Avaya
- 3CX
- Asterisk
- Sipleo



Fiche Technique (suite)

POINTS FORTS :

- Téléphone de bureau, protocole SIP
- 3 comptes SIP paramétrables
- 6 touches de fonctions : programmez des numéros pour les appeler directement
- Grand écran LCD graphique : 2.7"
- PoE : autoalimenté par le câble réseau
- EHS : prise en charge du décrochage automatique via un casque sans-fil
- HD Voice: son haute définition large bande
- 2 ports Ethernet: switch RJ45 10/100 M
- Mains libres, conférence à 3

Caractéristiques techniques :

- Téléphone IP, protocole SIP
- 3 comptes SIP paramétrables
- Grand écran LCD graphique 2.7"
- 4 touches de navigation
- 6 touches programmables avec LEDs
- EHS : prise en charge du décrochage automatique via un casque sans-fil
- HD Voice: cordec HD pour un son haute qualité
- 2 ports Ethernet 10/100 M
- Mains libres full duplex
- Autoalimenté PoE: alimentation par le câble Ethernet
- Montage mural possible
- Gestion évoluée des appels: mise en attente, conférence, transfert...
- Multi langues (dont français)
- Alimentation secteur non-incluse (en option)

Spécifications techniques :

- SIP 2.0 (RFC3261)
- Puce TI TITAN
- Compatible avec VLAN et QoS
- Numérotation In-bans DTMF et out-of band RFC 2833 DMTF
- Mode Proxy et mode SIP peer-to-peer
- Codecs HD: G722
- Codes VoIP: G.711, G723.1, G726, G729A/B

Caractéristiques d'intégration et de sécurité :

- Répertoire d'entreprise (XML, LDAP)
- Compatible avec un développement XML
- Compatible SRTP/TLS/HTTPS, cryptage AES
- Compatible TLS (Transport Layer Security)
- Compatible avec une configuration VLAN (802.1 pq), QoS
- Mode de configuration paramétrable: administrateur/utilisateur